



pracovní golfové vozíky

CUSHMAN TRUCKSTER

Robustní, snadno ovladatelný a prakticky vybavený víceúčelový vozík a univerzální nosič nářadí pro potřeby golfových hřišť i do jiných oblastí.



CUSHMAN

- | Nosnost 1295 kg
- | 4-rychlostní manuální převodovka s redukcí
- | Ergonomicky řešená řadicí páka na palubní desce a oboustranně přístupné místo pro obsluhu
- | Motor pod sedadlem – snadná údržba a opravy i s plnou korbou či nástavbou
- | PTO mechanický vývodový hřídel
- | Příkladný hydraulický okruh pro zvýšení výkonu systému a pohon přídatných zařízení
- | Ochranný rám s bezpečnostními pásy
- | Biologicky odbouratelná hydraulická kapalina



Tělo a kapotáž	
Rám	odolná karbonová ocel Dura Shield™ technologie
Kapotáž	Termoplastický olefin – automobilový plast
Rozměry (cm)	
Délka	290
Šířka	161
Výška bez ochr. rámu	130
Výška s rámem	190
Rozvor	220
Poloměr zatáčení	610
Rozměry korby (dxšxv)	130 x 145 x 35
Pohon	
Motor	čtyřdobý, 3-válcový, vodou chlazený Kubota diesel
Výkon	24,8 hp (18,5 kW)
Elektrický systém	60 amp, 12V startér
Objem nádrže	26,5l
Řazení	manuální, synchronní, 4 rychlosti vpřed / 1 rychlost vzad, převodovka s redukcí
Ovládací prvky a vybavení	Výklopná kapota, palivoměr, tachometr, ukazatel motohodin, ukazatel teploty a kontrolka nízkého stavu oleje v motoru a brzdové kapaliny, voltmetr, regulátor, přepínač světel, klakson, zapalování klíčkem, 12V zásuvka, parkovací brzda, přední světla, zadní brzdová a odrazová světla, boční bezpečnostní pásy a ruční madlo, ochranný rám.
Produktivita	
Počet míst k sezení	2 osoby
Pohotovostní hmotnost	779 kg
Nosnost vozíku	1295 kg
Rychlost	1. převodový stupeň 2,7-8,8 km/h 2. převodový stupeň 5,1-16,5 km/h 3. převodový stupeň 7-22,5 km/h 4. převodový stupeň 10-32,1 km/h Zpátečka 2,9-9,3 km/h
Řízení a odpružení	
Řízení	automobilové
Přední odpružení	nezávislé vinuté pružiny s tlumičem a A-ramenem
Zadní odpružení	listové pružiny s hydraulickým tlumičem
Servisní brzdy	hydraulické
Přední pneumatiky	20x10-10 (4-PR)
Zadní pneumatiky	24x13-12 (4-PR)
Příslušenství	
zesílená hydraulika, tažné zařízení, kabina	
Nástavby	
1) Core Harvester – sběrač špuntů po aerifikaci 2) Pískovače – kartáčové UMT60, TD1500 3) Postřikovače 4) Pískovače – diskové nástavby i tažené WS1530 5) Kabina 6) Rozmetadlo 7) Korba 8) Quick Aerator – provzdušňovač a další ▶	



ITTEC s.r.o.

AOS Modletice 106
251 01 Říčany u Prahy
Tel.: (+420) 323 616 222, Fax: (+420) 313 616 223
E-mail: info@ittec.cz

Servisní střediska:

Modletice u Prahy
Plasy u Plzně
Havířov Bludovice

