



osobní a pracovní vozíky

E-Z-GO TXT

Exkluzivní E-Z-GO TXT vozíky jsou kombinací osvědčené spolehlivosti s nejnovějšími inovacemi v oboru. Poskytují trvale plynulou jízdu a vyšší energetickou úspornost. Osobní a nákladní vozíky v elektrické i benzinové verzi nabízí mnohostranné využití pro Vaše golfové hřiště, sady, zahradnictví, průmyslové areály, farmy, či volnočasové aktivity.



- Pohon 48 V, stejnosměrný proud
- On-Board nabíječka
- Rychlost až 31 km/h
- Tahá vozíky o hmotnosti až 1000 kg
- Snadné ovládání, komfortní jízda
- Tichý, bezhlučný, šetrný k životnímu prostředí

VÝHODY VOZÍKŮ EZGO

Ocelový svařovaný rám – DuraShield™ technologie s epoxidovou vrstvou, vyniká svou tuhostí a velmi dlouhou životností.

Velmi trvanlivé plasty – schopné absorbovat nárazy bez poškození, velmi UV stálé, díky tomu starší vozíky vypadají jako nové.

Speciální EZGO travní pneu vyhodnocené nezávislou studií jako nejšetrnější k trávníku.

Programovatelná TruCourse řídicí jednotka, regenerativní brzdění.

Široká škála barevného provedení vozíků:



TXT v barvě Inferno Red

Osobní a pracovní vozíky E-Z-GO TXT



	TXT osobní	TXT Shuttle 2+2	TXT s korbou
Vlastnosti			
Počet míst k sezení	2 osoby	4 osoby	2 osoby
Hmotnost bez baterií	253 kg	265 kg	275 kg
Pohotovostní hmotnost	424 kg	436 kg	446 kg
Nosnost vozíku	360 kg	360 kg	360 kg
Rychlost vpřed/vzad (km/h)	Standard 24; Freedom 31	24	Standard 24; Freedom 31
Tělo a kapotáž			
Rám	svařovaný ocelový s DuraShield™ epoxidovou ochrannou vrstvou		
Kapotáž	termoplastický olefin – automobilový plast		
Standardní barva	slonová kost a zelená (Ivory a Forest Green)		
Rozměry (cm)			
Délka	236	268	270
Šířka	119	119	119
Výška bez střechy	118	118	118
Výška se střehou	171	188	171
Rozvor	168	168	168
Rozchod předních kol	86	86	86
Rozchod zadních kol	97	97	97
Poloměr zatáčení	290	290	290
Světlá výška	11	11	11
Rozměr sklopné korby (d x š x v)	–	–	80 x 106 x 30
Pohon			
Zdroj energie	akumulátory 48 V		
Výkon	3 hp (2,2 kW)		
Elektrický systém	48 V		
Baterie	6 ks, 8 V		
Nabíječka	48 VDC PowerWise™ QE, 120 VAC, UL & CSA		
Převody	přepínač vpřed, neutrál, vzad		
Řízení a odpružení			
Řízení	hřebenové		
Odpružení přední a zadní	listové pružiny s hydraulickým tlumičem		
Provozní brzdy	zadní bubnové		
Parkovací brzdy	samonastavitelná, integrovaná v brzdovém pedálu		
Pneumatiky	18 x 8,50 – 8 (4-PR)		
Příslušenství			
ve standardu: střeška, čelní plexisklo (dělené/nedělené), držák na bagy (TXT), on-board vestavěná nabíječka			
volitelné: kryt na bagy, pláštěnka, tažné zařízení, battery filling system (BFS) – soustava na plnění baterií, lahev či box na písek, chladicí box, myčka holí a míčků, solární panel, směrová světla, oranžový maják (LED), USB port, barva kapotáže, přídatná zadní sedačka, atd.			

NÁSTAVBY TXT48



Přídatná sedačka – za dvoumístný vozík dodáme speciální nástavbu, která umožní přepravu dalších dvou pasažérů. Nejlevnější varianta 4- místného vozíku.



Plechová korba – určená pro přepravu nářadí a materiálu. Sklopná s otevíracím čelem.

Všechny modely též ve verzi se spalovacím motorem Kawasaki.

- čtyřtákní jednoválec 401 cm³, chlazený vzduchem
- výkon 13,5 hp
- převodovka CVT s plynule měnitelným převodem

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA pro celoroční využití



radlice



sklopný vozík



rozmetadlo



Verze freedom – doplněna o přední, zadní a brzdová světla, rychlost až 31 km/h.



Solární panel – prodloužení dojezdu, snadná instalace, rychlá návratnost investice.



Zadní sklopná (flip-flop) sedačka – poslouží i jako nákladní prostor.

ITTEC, s.r.o.

AOS Modletice 106
251 01 Říčany u Prahy
Tel.: (+420) 323 616 222, Fax: (+420) 323 616 223
E-mail: info@ittec.cz

Servisní střediska:

Modletice u Prahy
Plasy u Plzně
Haviřov Bludovice
Mobilní servis u zákazníka