

WF GARDEN AUTOMATION

Irrigation



WF-MB

Wi-Fi konvertor rádiového
signálu pro WF-IP



WF-MB

Wi-Fi konvertor rádiového signálu pro WF-IP modul pro automatické ovládání zavlažování



Wi-Fi RÁDIOVÝ KONVERTOR SIGNÁLU PRO KOMUNIKACI S 9V BATERIOVÝMI MODULY WP-IP SYSTÉMU SOLEM WF

Vlastnosti a funkce:

- LED indikátor pro zobrazování a monitorování provozních stavů.
- Vnitřní instalace s externím napájecím zdrojem pro připojení do zásuvky.

Specifikace:

- Možnost připojení až 8 bateriových modulů WP-IP.
- Možnost připojení až 8 podružných modulů (při připojení na lokální Wi-Fi přístupový bod).
- Využívá pro komunikaci veřejnou rádiovou frekvenci ISM pro komunikaci s bateriovými moduly WF-IP.
- Kompatibilní se standardy Wi-Fi 802.11b/g, WPA2-PSK, WPA, WEP.
- Dosah Wi-Fi signálu: cca 100m při přímé viditelnosti.

Elektrická specifikace:

- Vstupní napětí: 100-240V - 50/60Hz s EU zástrčkou do zásuvky.

Rozměry:

- Šířka: 8,0 cm
- Výška: 8,5 cm
- Hloubka: 2,0 cm

